

## ماكينة ضغط الفلتر موديل

### BLF60\*34

جهاز ضغط الفلاتر هو أداة مهمة في صناعة إنتاج الزيوت تُستخدم لفصل الجزيئات المعلقة والمكونات غير المرغوب فيها عن الزيت. يستخدم هذا الجهاز ضغطاً متوسطاً ومتوازناً لتنقية الزيت النباتي من الجزيئات الصلبة والمكونات الأخرى التي تتشكل أثناء عملية الإنتاج. بفضل تقنيته المتقدمة، فإن جهاز ضغط الفلاتر قادر على فصل الجزيئات بأحجام مختلفة ويضمن أن الزيت النهائي خالٍ تماماً من الجزيئات المعلقة ونظيف تماماً. بالإضافة إلى ذلك، يعمل جهاز ضغط الفلاتر كعنصر مهم في عملية إنتاج الزيت على تقليل هدر المواد اللازمة للإنتاج وبالتالي توفير تكاليف الإنتاج.

#### مزايا جهاز ضغط الفلاتر: BLF60\*34

- سهل الاستخدام وقليل التآكل: يتميز جهاز ضغط الفلاتر BLF60\*34 بتصميم بسيط وسهل الاستخدام. يحتوي هذا الجهاز على نظام تحكم أوتوماتيكي بالكامل يجعل تشغيل الجهاز سهلاً. كما أنه يحتوي على قطع عالية الجودة تقلل من تآكل الجهاز.
- زيت ناتج ناعم وصافٍ: جهاز ضغط الفلاتر BLF60\*34 قادر على تنقية الزيت بدقة عالية. يحتوي هذا الجهاز على فلاتر قماشية عالية الجودة يمكنها فصل الجزيئات الصلبة بأحجام مختلفة عن الزيت. ونتيجة لذلك، سيكون الزيت الناتج عن الجهاز ناعماً وصافياً تماماً.
- لوحة الضغط يتم التحكم فيها بواسطة رافع هيدروليكي كهربائي بالكامل وأوتوماتيكي: يتم التحكم في لوحة الضغط لجهاز ضغط الفلاتر BLF60\*34 بواسطة رافع هيدروليكي كهربائي بالكامل وأوتوماتيكي. يسمح ذلك بالتحكم الدقيق في الضغط المطلوب لتنقية الزيت.
- الفلاتر من نوع القماش قابلة للتبديل والغسل: فلاتر جهاز ضغط الفلاتر BLF60\*34 هي من نوع القماش. يمكن استبدال هذه الفلاتر أو غسلها بسهولة. يؤدي استبدال الفلاتر بانتظام إلى زيادة كفاءة الجهاز.
- تكلفة صيانة منخفضة: جهاز ضغط الفلاتر BLF60\*34 يحتوي على قطع عالية الجودة تقلل من تكلفة صيانة الجهاز. كما يتميز بتصميم بسيط يسهل صيانته وإصلاحه.
- نظام دائرة مفتوحة: جهاز ضغط الفلاتر BLF60\*34 يحتوي على نظام دائرة مفتوحة. يسمح ذلك بنقل الزيت الناتج عن الجهاز مباشرة إلى خزان التخزين. يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة تنقية الزيت.
- مزود بنظام تشغيل وإيقاف تشغيل تدفق الزيت من كل لوحة فلتر: جهاز ضغط الفلاتر BLF60\*34 مزود بنظام تشغيل وإيقاف تشغيل تدفق الزيت من كل لوحة فلتر. يسمح ذلك بالتحكم في تدفق الزيت الناتج عن كل لوحة فلتر بشكل منفصل. هذا مفيد للتطبيقات التي تتطلب تنقية زيت عالية الدقة.
- مزود بمنصة تصريف الزيت من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للتدريج: جهاز ضغط الفلاتر BLF60\*34 مزود بمنصة تصريف الزيت من الفولاذ المقاوم للصدأ قابلة للتدريج. تمنع هذه المنصة تسرب الزيت إلى البيئة. كما أن قابليتها للتدريج تسهل نقلها.
- نظام كهربائي ثلاثي الطور: جهاز ضغط الفلاتر BLF60\*34 مزود بنظام كهربائي ثلاثي الطور. يسمح ذلك للجهاز بتزويد نفسه بالطاقة اللازمة بشكل مستقر. لمعرفة المزيد عن هذا المنتج، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة أدناه.

